

STEGMATRIS

En enkel jämförelse av våra kabelstegsmodeller och deras egenskaper.

	MP-S	MP-LS	MP-SR	MP-TS	MP-Z	MP-Z4	MP-Z4R	MP-PZ	MP-PZ4	MP-PZ4R	MP-FZ	MP-RFT	MP-RFC	MP-RFF	MP-SFT	MP-SFC	MP-SFF
Material / ytbehandlingar	Stål / FZV 20 µm samt Lackad	Stål / FZV 20 µm	Stål / FZV 20 µm	Stål / FZV 20 µm	Stål / HDG 60 µm	Stål / Z4	Stål / Z4	Stål / HDG 60 µm	Stål / Z4	Stål / Z4	Stål / HDG 60 µm	RF 304	RF 304	RF 304	SF 316L	SF 316L	SF 316L
C-klass	C2	C2	C2	C2	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C4	C5-I	C5-I	C5-I	C5-M	C5-M	C5-M
Längder (mm)	3000 6000	3000 6000	3000	6000	6000	6000	6000	3000 6000	3000 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6100	6000	6000 6100
Bredder (mm)	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	150 200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	150 200 300 400 500 600	200 300 400 500 600	200 300 400 500 600
Perforerade pinnar	✗	✗	✗					✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Slutna pinnar				✗	✗	✗	✗										
Materialtjocklek (mm)	1	0,7	1	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2,5	1	1	1	1	1	1
Fribärnade											✗			✗			✗
Tyngre laster				✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗			✗			✗
Tub-profil												✗		✗	✗		✗
C-profil													✗			✗	
Återvunnet material			REDUCED ☹️				REDUCED ☹️			REDUCED ☹️							
kgCO ₂ e	2,69	2,69	0,87	2,69	2,83	2,68	1,15	2,83	2,68	1,15	2,83	4,8	4,8	4,8	4,57	4,57	4,57